VKS Verkürzungselemente

Vorteil dieser neuen Verkürzungsklaue VSK-V / VKS-B ist die Verwendung als Verkürzungselement wie bisher und gleichzeitig als Endbeschlag in einem Kettenstrang.



VKS-B



VKS-V

Modell	Tragfähigkeit	Abmessungen		Gewicht	Preis pro Stück
		a	b		
	t	mm	mm	kg	Euro
VKS-V 6	1,40	46	121	0,78	**56,90**
VKS-B 6	1,40	46	121	0,78	**68,70**
VKS-V 8	2,50	58	153	1,10	**67,20**
VKS-B 8	2,50	58	153	1,10	**78,70**
VKS-V 10	4,00	66	139	1,50	**75,60**
VKS-B 10	4,00	66	139	1,50	**88,70**
VKS-V 13	6,70	82	177	2,90	**107,60**
VKS-B 13	6,70	82	177	2,90	**109,80**
VKS-V 16	10,00	103	220	5,10	**151,20**
VKS-B 16	10,00	103	220	5,10	**159,60**

Bedienungsanleitung

Die Verkürzungsklaue mit dem oberen Schlitz der Gabel in die Kette einklinken.	Den mitgelieferten Spannstift durch die Bohrungen treiben. Dieser muß beidseitig bündig mit den Bohrungen fluchten. Das untere Kettenglied in die Kettentasche einhängen.	Der Schnäpper verhindert nun das unbeabsichtigte aushängen der Kette aus der Verkürzungsklaue.	Zum Einkürzen auf die gewünschte Länge das entsprechende Kettenglied in die Tasche der Verkürzungsklaue einführen.
Zum Aushängen der Kette den Schnäpper betätigen und die Kette aus der Kettentasche ziehen.	Die Kette muß immer in der unteren Kettentasche eingehängt sein.	Diese Art ist verboten.	Niemals die Kette über das obere Ende der Tasche belasten. Dadurch läuft der Kraftfluss nicht senkrecht durch die Verkürzungsklaue. Die Tasche kann aufgebogen werden. Das Kettenglied wird auf Biegung beansprucht.