

Kategorie:

- Fördertechnik |
Schwerlast-Transportfahrwerke

PERFEKT GKS®

Optionen

- Tragfähigkeiten 20, 40 oder 60 t auf Anfrage
- Vernickelte Ausführung auf Anfrage

TL Tandem-Fahrwerke, lenkbar

Tragfähigkeit 6 - 12 t

Tandem-Fahrwerke für Lasten mit Vierpunktauflage.

Mit unseren Tandem-Fahrwerken transportieren Sie ebenfalls sicher und flexibel. Sie erhalten bei den Modellen TL6 und TL12 eine zweite Lenkstange, damit die Lenkwerke (als L3 bei TL6 und als L6 bei TL12) einzeln eingesetzt werden können.



Modell	Tragfähigkeit	Einbauhöhe	Lastrollen		2 x Drehteller		Verstellbarkeit	Abmessungen			Gewicht	Preis pro Stück
			Anzahl	Ø	Lenkwinkel	Ø		Breite min.	Breite max.	Lenkstange		
	t	mm	Stück	mm	±°	mm		mm	mm	mm	kg	Euro
TL6	6	110	8	85	50	170	7 x	500	1.150	960	54	730,00
TL12	12	110	16	85	40	170	3 x	660	1.000	1.080	105	1.620,00

RL Rotations-Fahrwerke, lenkbar

Tragfähigkeit 2 - 6 t

Die Besonderheit unserer Rotationsfahrwerke liegt darin, dass Schwerlasten, die sehr eng stehen, in jede Richtung gelenkt werden können.

Optionen

- Verbindungsstange (Standardlänge = 1.500 mm)
- Lenkstange einschließlich Zugöse
- Vernickelte Ausführung und Sonderfahrwerke auf Anfrage

Ausstattung und Verarbeitung

- 3, 4 oder noch mehr Rotationsfahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung der Schwerlast sowie der Bodenbeschaffenheit.
- Durch spezielle Lagerung sind diese Fahrwerke besonders leicht fahrbar und um 360° drehbar.
- Je nach Situation können verschiedene RL-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Rotationsfahrwerke können ebenfalls mit unseren Tandem- sowie F-Fahrwerken kombiniert werden.
- Rollen: Mit Spezialbelag, der keine Spuren auf den Böden hinterlässt. Niedriger Rollwiderstand sowie höchste Stabilität gewährleisten vielfache Einsätze.



RL6

Modell	Tragfähigkeit	Einbauhöhe	Lastrollen		Abmessungen			Gewicht	Preis pro Stück
			Anzahl	Ø	Länge	Breite	Auflagefläche		
	t	mm	Stück	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
RL1	1	100	3	75	376	379	Ø 170	15	440,00
RL2	2	110	3	85	685	515	Ø 170	30	630,00
RL4	4	110	5	85	760	560	Ø 250	55	980,00
RL6	6	110	5	85	760	560	Ø 250	57	1.370,00