

➤ Hinweise für alle Handwinden

- Viele weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
- Bei mehrseiligem Betrieb kann der Seildurchmesser angepasst werden!
- Prüfservice!
- 2 Jahre Gewährleistung!
- Standard-Lagerartikel!



WH 3 / WH 5



WH 10 / WH 15

Bremsregler oder Lastdruckbremse

WH 3 (L), WH 5 (L) - Traglast 300–500 kg

	Modell	Traglast 1. Seillage	Seil-Ø	Seilaufnahme 1. Lage	Seilaufnahme oberste Lage ¹⁾	Hub je Kur- belumdrehung	Kurbeldruck bei Höchstlast in 1. Seillage	Netto- gewicht	Preis pro Stück ²⁾
		kg	mm	m	m	mm	kg	kg	Euro
Lastdruckbremse	WH 3 L	300	5	4,8	42,2	76	10,3	27	629,20
	WH 3 L gr	300	5	5,9	22,6	95	12,8	32	697,80
	WH 5 L	500	6	5,2	67,4	69	15,4	42	763,90
	WH 5 L gr	500	6	6,2	54,7	81	18,1	44	841,20
Bremsregler	WH 3	300	5	4,8	42,2	76	10,3	34	814,70
	WH 3 gr	300	5	5,9	22,6	95	12,8	39	883,80
	WH 5	500	6	5,2	67,4	69	15,4	50	954,80
	WH 5 gr	500	6	6,2	54,7	81	18,1	52	1.032,00

¹⁾ nutzbare Seilaufnahme bei einseitigem Betrieb und ungerillter Trommel - bei Angabe der Seilaufnahme sind zwei Reserveumschlingungen berücksichtigt

²⁾ alle angegebenen Preise verstehen sich ohne Seil und zzgl. gesetzl. MWSt.

WH 10 (L), WH 15 (L) - Traglast 1.000–1.500 kg

	Modell	Traglast 1. Seillage	Seil-Ø	Seilaufnahme 1. Lage	Seilaufnahme oberste Lage ¹⁾	Hub je Kur- belumdrehung	Kurbeldruck bei Höchstlast in 1. Seillage	Netto- gewicht	Preis pro Stück ²⁾
		kg	mm	m	m	mm	kg	kg	Euro
Lastdruckbremse	WH 10 L	1.000	9	6,1	15,3	36	16,4	80	1.448,00
	WH 15 L	1.500	11	5,4	13,8	30	20,3	100	1.755,00
Bremsregler	WH 10	1.000	9	6,1	15,3	36	16,4	87	1.668,00
	WH 15	1.500	11	5,4	13,8	30	20,3	110	2.116,00

¹⁾ nutzbare Seilaufnahme bei einseitigem Betrieb und ungerillter Trommel - bei Angabe der Seilaufnahme sind zwei Reserveumschlingungen berücksichtigt

²⁾ alle angegebenen Preise verstehen sich ohne Seil und zzgl. gesetzl. MWSt.