AYS Zubehör für YS-Zylinder

Hubklauen

Die Hubklauen bilden mit dem entsprechenden Hydraulikzylinder eine kompakte, leichte Hubeinheit. Sie wird auf das Außengewinde des jeweiligen Zylinders geschraubt. Sie können auch bei minimalem Freiraum unter der Last angesetzt werden. Beim Einsatz von Hubklauen ist folgendes zu beachten:

Der Hydraulikzylinder muss sich gegen die Last abstützen können. Die maximale Kraft des Zylinders ist um 50% zu reduzieren.



Kolbenplatten

Die Kolbenplatten werden in das Innengewinde der Kolbenstange eingeschraubt. Sie vermindern die Flächenpressung und verhindern ein Einsinken der Kolbenstange in den Untergrund. Auch beim Einsatz der Kolbenplatte muss die Hubeinheit gegen die Last abgestützt werden.

Bodenadapter und Verlängerungsrohre

Die Verlängerungsrohre werden mittels Bodenadapter und zwei Innensechskantschrauben gegen den Zylinderboden geschraubt und erweitern somit den Einsatzbereich z.B. bei Richt- und Reparaturarbeiten.

Stützplatten

Diese Stützplatten dienen zur Lastverteilung und erhöhen die Standsicherheit besonders dann, wenn die Hydraulikzylinder bei Hebevorgängen eingesetzt werden. Stabile Schweißkonstruktion mit Handgriff.



AYS Zubehör für YS-Zylinder

	Bezeichnung	passend für Zylinder	Abmessungen							Preis
Modell			Α	В	С	D	Е	F	Gewicht	pro Stück
	-	-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
AYS-10	Hubklaue, zulässige Traglast 5 t	YS-10/	90	90	30	29	22	M57 × 1,5	0,9	268,00
AYS-15	Hubklaue, zulässige Traglast 8t	YS-15/	110	110	30	34	25	M67 × 1,5	1,3	320,00
AYS-23	Hubklaue, zulässige Traglast 12 t	YS-23/	125	125	30	40	35	M85 × 2,0	3,8	460,00
AYS-53	Bodenadapter, 5 t	YS-5/	53	50	-	-	-	M42 × 1,5	0,5	98,00
AYS-54	Verlängerungsrohr 125 mm, 5 t	YS-5/	125	-	-	-	-	M42 × 1,5	0,9	78,00
AYS-55	Verlängerungsrohr 250 mm, 5 t	YS-5/	250	-	-	-	-	M42 × 1,5	1,5	88,00
AYS-56	Verlängerungsrohr 500 mm, 5 t	YS-5/	500	-	-	-	-	M42 × 1,5	2,8	102,00
AYS-101	Stützplatte, 10 t	YS-10/	230	120	58	-	-	-	10,5	324,00
AYS-102	Kolbenplatte, rund	YS-10/	140	12	-	-	-	M27 × 2,0	1,5	190,00
AYS-103	Bodenadapter, 10 t	YS-10/	58	60	-	-	-	M50 × 2,0	0,7	110,00
AYS-104	Verlängerungsrohr 125 mm, 10 t	YS-10/	125	-	-	-	-	M50 × 2,0	1,2	85,00
AYS-105	Verlängerungsrohr 250 mm, 10 t	YS-10/	250	-	-	-	-	M50 × 2,0	2,2	96,00
AYS-106	Verlängerungsrohr 500 mm, 10 t	YS-10/	500	-	-	-	-	M50 × 2,0	3,9	123,00
AYS-107	Verlängerungsrohr 750 mm, 10 t	YS-10/	750	-	-	-	-	M50 × 2,0	5,9	147,00
AYS-151	Stützplatte, 15 t	YS-15/	230	120	68	-	-	-	10,5	315,00
AYS-152	Kolbenplatte, rund	YS-15/	140	12	-	-	-	M33 × 2,0	1,8	223,00
AYS-153	Bodenadapter, 15 t	YS-15/	70	73	-	-	-	M60 × 2,0	0,9	159,00
AYS-154	Verlängerungsrohr 125 mm, 15 t	YS-15/	125	-	-	-	-	M60 × 2,0	1,6	103,00
AYS-155	Verlängerungsrohr 250 mm, 15 t	YS-15/	250	-	-	-	-	M60 × 2,0	2,9	114,00
AYS-156	Verlängerungsrohr 500 mm, 15 t	YS-15/	500	-	-	-	-	M60 × 2,0	4,9	148,00
AYS-157	Verlängerungsrohr 750 mm, 15 t	YS-15/	750	-	-	-	-	M60 × 2,0	7,9	169,00
AYS-231	Stützplatte, 23 t	YS-23/	230	120	86	-	-	-	10,5	370,00
AYS-232	Kolbenplatte, rund	YS-23/	160	15	-	-	-	M40 × 2,0	2,2	257,00







