

JH Universalheber

Traglast 2–50 t

Hydraulische Universalheber finden Sie in fast allen Werkstätten, wo Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Als klassischer Wagenheber wird er überall eingesetzt. Durch die zusätzlich heraus-schraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.



Modell	Traglast	Hub	zusätzlicher Spindelhub	Bauhöhe eingefahren	Grundplatte	Pumpe	Gewicht	Preis pro Stück
	t	mm	mm	mm	mm		kg	Euro
JH-2 B	2	115	50	181	90 × 95	1-stufig	2,7	44,00
JH-4 B	4	126	60	205	115 × 110	1-stufig	3,7	53,00
JH-6 B	6	130	75	219	115 × 110	1-stufig	4,7	69,00
JH-8 B	8	152	70	225	120 × 120	1-stufig	5,7	110,00
JH-12 B	12	153	80	240	140 × 130	1-stufig	8,0	135,00
JH-20 B	20	153	80	240	160 × 155	1-stufig	11,0	219,00
JH-30	30	180	-	280	210 × 180	1-stufig	22,0	371,00
JH-50-2	50	178	-	305	255 × 190	2-stufig	53,0	1.260,00

☰ Ausstattung und Verarbeitung

- robuste, langlebige Konstruktion
- Druckbegrenzungsventil
- feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz
- zusätzlicher Spindelhub (bis 20t)
- geriffelte Druckstücke
- große Grundfläche gewährleistet gute Standsicherheit
- JH-50-2 mit 2-stufigem Fördervolumen
- einschließlich Pumpenhebel



JH-50-2