


1-teilige Sprossen-Anlegeleiter

das flexible Leichtgewicht

Ausstattung und Verarbeitung

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossentiefe 30 mm - äußere Breite 350 mm.

Sonderausstattung:

 elektrisch ableitfähige Leiterschuhe / auf Anfrage!



Modell	Leiterlänge	Arbeitshöhe	Holmhöhe	Quertraverse	Sprossenanzahl	Gewicht
	m	m	mm	m	-	kg
41547	2,21	3,05	58	-	7	4,0
41548	2,49	3,35	58	-	8	4,4
41550	3,05	3,90	58	0,79	10	6,1
41552	3,61	4,40	58	0,79	12	7,0
41554	4,17	4,95	62	0,79	14	8,0
41556	4,73	5,50	68	0,89	16	9,2
41558	5,29	6,05	73	0,89	18	10,5
41560	5,85	6,60	73	0,99	20	11,5
41562	6,41	7,15	73	0,99	22	13,2
41564	6,98	7,70	85	1,10	24	14,4

Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

Ausstattung und Verarbeitung

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 420 mm.



Modell	Leiterlänge	Arbeitshöhe	Holmhöhe	Quertraverse	Stufenanzahl	Gewicht
	m	m	mm	m	-	kg
41356	1,94	2,80	68	-	6	5,0
41358	2,50	3,35	68	-	8	6,5
41360	3,06	3,85	68	0,80	10	8,8
41362	3,62	4,40	68	0,80	12	10,3
41364	4,18	4,90	68	0,89	14	11,8
41366	4,74	5,45	68	0,89	16	13,3