

Arbeitspodest Seventec

beidseitig begehbar

Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den schnellen und flexiblen Einsatz im Außenbereich.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 mm × 300 mm.
- Extrabreite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitig begehbar.
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.



Modell 40392-40393

Arbeitspodest Seventec RC

einseitig begehbar

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 mm × 300 mm.
- Extrabreite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Einseitig begehbar.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.



Modell 40233-40235

Stufen-Stehleiter Seventec RC

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 mm × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.



Modell 40493-40495

| Modell | Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Stufenanzahl einschl. Plattform | untere, äußere Breite | Holmhöhe Steig-/ Stützteil | Gewicht |
|--------|-------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| | m | cm | - | cm | mm | |
| 40392 | 2,49 | 49 | 2 × 2 | 70 | 87 | 5,2 |
| 40393 | 2,74 | 74 | 2 × 3 | 75 | 87 | 7,3 |
| 40394 | 2,99 | 99 | 2 × 4 | 80 | 87 | 10,2 |
| 40233 | 2,66 | 66 | 3 | 67 | 87 | 8,1 |
| 40234 | 2,86 | 86 | 4 | 69 | 87 | 10,3 |
| 40235 | 3,08 | 108 | 5 | 72 | 87 | 11,7 |
| 40493 | 2,70 | 70 | 3 | 45 | 87 | 6,3 |
| 40494 | 2,90 | 90 | 4 | 47 | 87 | 7,9 |
| 40495 | 3,10 | 110 | 5 | 49 | 87 | 8,1 |