

# Rundschlingen mit Doppelmantel (nach EN 1492-2)

mit doppelter Schutzhülle, Traglast 1,0–10,0 t



## Ausstattung und Verarbeitung

- Farbcodierung der Schutzhülle
- aufgedruckte Traglast
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- mit Traglastkennstreifen und 7-facher Sicherheit
- keine Verletzungsgefahr für die Hände
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Preise für Zwischengrößen werden auf volle 0,5m aufgerundet!

## ➤ Hinweise

Größere Traglasten auf Anfrage

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

Traglast	Modell
t	
1	RD010XX
2	RD020XX
3	RD030XX
4	RD040XX
5	RD050XX
6	RD060XX
8	RD080XX
10	RD100XX

XX...Nutzlänge in m; z.B. 1,0 m -> RD01010; andere Längen und Traglasten auf Anfrage Mehrpreis €/m hat nur bis zu einer Nutzlänge von 20 m; Umfang 40 m Gültigkeit

Traglast	Traglast mit einer Rundschlinge							Traglast mit zwei Rundschlingen				
	einfach direkt	einfach geschnürt	β		β		β		β		β	
			0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	7° - 45°	45° - 60°	
t	1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5	1,4	1	1,12	0,8	
1	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00	0,70	0,50	1,40	1,00	1,12	0,80	
2	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00	1,40	1,00	2,80	2,00	2,24	1,60	
3	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00	2,10	1,50	4,20	3,00	3,36	2,40	
4	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00	2,80	2,00	5,60	4,00	4,48	3,20	
5	5,00	4,00	10,00	7,00	5,00	3,50	2,50	7,00	5,00	5,60	4,00	
6	6,00	4,80	12,00	8,40	6,00	4,20	3,00	8,40	6,00	6,72	4,80	
8	8,00	6,40	16,00	11,20	8,00	5,60	4,00	11,20	8,00	8,96	6,40	
10	10,00	8,00	20,00	14,00	10,00	7,00	5,00	14,00	10,00	11,20	8,00	