Zurrgurt Hobby

nach EN 12195-2, Bandbreite 25 mm

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 125 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN
- Standardlängen 4,00 m und andere Längen auf Anfrage
- mögliche Bandfarbe

Modell	LC direkt	LC i.d. Umr	S_{HF}	S_{TF}	Material	Abmessungen	
						Bandbreite	Bandlänge
	daN	daN	daN	daN	–	mm	4,00 m
ZH104*	–	800	50	250	PES	25	4,00
ZH2041**	400	800	50	125	PES	25	0,3 + 3,7 m

*einteilig Länge 4,00m, **zweiteilig Spitzhaken 4,00 m (0,3 m + 3,7 m)

Zurrgurt Hobby+

nach EN 12195-2, Bandbreite 25 mm

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 125 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN
- Standardlängen 4,00 m und andere Längen auf Anfrage
- mögliche Bandfarbe

Modell	LC direkt	LC i.d. Umr	S_{HF}	S_{TF}	Material	Abmessungen	
						Bandbreite	Bandlänge
	daN	daN	daN	daN	–	mm	4,00 m
ZHS104*	–	1.500	50	300	PES	25	4,00
ZHS2041**	750	1.500	50	150	PES	25	0,3 + 3,7 m

*einteilig Länge 4,00m, **zweiteilig Spitzhaken 4,00 m (0,3 m + 3,7 m)

Beschlagteilalternativen 25 mm Zurrgurte:

Modell	H2501	H2500	H2510	H2504	H2565-B	H2516	H2548
Code Haken (h)	1	0	10	4	65	16	48
LC max. in daN	750	400	400	750	1.250	750	900
	Spitzhaken	S-Haken	S-Haken Sicherung	D-Ring	Ösenhaken	Flachhaken	Airline-beschlag